



SÄKERHETS DATABLAD

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Produktnamn : AIR WICK Essential Oils Freshmatic Frisk Linne & Syrén
SDS-nr : 9802999
Kod : 50020170 v1.0 / 3231189, 3240609, 3234328

Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Identifierade användningsområden : Produkter för luftvård i inomhusmiljö (kontinuerlig verkan)
För konsumentbruk

1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet

Storbritannien:

RB UK Hygiene Home Commercial Ltd
Wellcroft House
Wellcroft Road
Slough, Berkshire SL1 4AQ
Tel: 0800 376 8181
E-post: ConsumerCare_UK@reckitt.com

Republiken Irland:

RB Ireland Hygiene Home Commercial Ltd
7 Riverwalk
Citywest Business Campus
Dublin 24
Irland
Tel: 01 661 7318
E-post: ConsumerHealth_IE@reckitt.com

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Telefonnummer : 112 Begär giftinformation

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Produktbeskrivning : Blandning

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP/GHS]

Aerosol 1, H222, H229

Produkten är klassificerad som farlig enligt förordning (EG) 1272/2008, och dess tillägg.

Se avsnitt 16 för den fullständiga texten av de H-fraser som anges ovan.

Se avsnitt 11 för mer information om hälsoeffekter och symtom.

PSDS9802999

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.2 Märkningsuppgifter

Faropiktogram

:



Signalord

:

Fara

Faroangivelser

:

Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.

Skyddsåtgärder

:

Allmänt

:

Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Förebyggande

:

Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.

Åtgärder

:

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Förvaring

:

Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperatur över 50 °C/122 °F.

Avfallshantering

:

Inte tillämpligt.

Ytterligare etikettkomponenter

:

Innehåller Hexyl Cinnamal och Tetrametyl Acetyloctahydronaftalener. Kan orsaka allergisk reaktion.

Särskilda förpackningskrav

:

Behållare som skall förses med barnsäkra förslutningar

:

Inte tillämpligt.

Taktil varning

:

Inte tillämpligt.

2.3 Andra faror

:

Produkten uppfyller kriterierna för PBT eller vPvB enligt förordning (EG) nr 1907/2006, bilaga XIII

:

Denna blandning innehåller inget ämne som utvärderas som ett PBT eller ett vPvB ämne.

Andra faror som inte leder till klassificering

:

Inga känd

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar : Blandning

Produktens/ beståndsdelens namn	Identifierare	%	Förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]	Typ
BUTAN	REACH #: 01-2119474691-32 EG: 203-448-7 CAS: 106-97-8 Index: 601-004-00-0	≥25 - ≤50	Flam. Gas 1A, H220 Press. Gas (Comp.), H280	[2]
ALKOHOL	REACH #: 01-2119457610-43 EG: 200-578-6 CAS: 64-17-5	≥25 - ≤50	Flam. Liq 2, H225	[2]
PROPAN	REACH #: 01-2119486944-21 EG: 200-827-9 CAS: 74-98-6 Index: 601-003-00-5	≥10 - ≤25	Flam. Gas 1A, H220 Press. Gas (Comp.), H280	[2]
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Oktahydro- 2,3,8,8-tetrametyl-2-naftalenyl)	REACH #: 01-2119489989-04	<0,25	Skin irrit. 2, H315 Skin sens. 1B, H317	[1]
Utgivningsdatum/revisionsdatum : 18/3/2022 Datum för tidigare utgåva: Ingen tidigare version Version: 1.0 2/14				

PSDS9802999

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

etanon	EG: 259-174-3 CAS: 54464-57-2		Aquatic chronic 1, H410 (M=1)	
alfa-Hexylkanelaldehyd	EG: 202-983-3 CAS: 101-86-0	≤0,3	Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317 Acute hazard to aquatic organisms 1, H400 (M=1) Chronic hazard to aquatic organisms 2, H411	[1]
			Se avsnitt 16 för den fullständiga text till de H-fraser som är listade.	

Såvitt leverantören vet finns det inga ytterligare beståndsdelar i produkten som i tillämpliga koncentrationer klassificeras som farliga för hälsa eller miljö och för vilka ett hygieniskt gränsvärde, PBT eller vPvB eller substanser av lika stora betänkligheter har fastställts, eller för vilka gränsvärden för exponering på arbetsplatsen har tilldelats och som därför borde redogöras för i detta avsnitt.

Typ

- [1] Ämne klassificerat som hälso- eller miljöfarligt
- [2] Ämne med hygieniskt gränsvärde
- [3] Ämne som uppfyller kriterierna för PBT enligt förordning (EG) nr 1907/2006, bilaga XIII
- [4] Ämne som uppfyller kriterierna för vPvB enligt förordning (EG) nr 1907/2006, bilaga XIII
- [5] Ämne som inger mycket stora betänkligheter
- [6] Ytterligare information enligt företagspolicy

Arbetshygieniska gränsvärden, om tillämpligt, anges i avsnitt 8.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen**4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen****Kontakt med ögonen**

: Skölj omedelbart ögonen med mycket vatten under det att undre och övre ögonlocket emellanåt lyfts. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt.
Kontakta läkare vid irritation.

Inandning

: Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen.

Hudkontakt

: Skölj förorenad hud med mycket vatten. Avlägsna förorenade kläder och skor. Kontakta läkare om symptom uppstår.

Förtäring

: Skölj munnen med vatten. Om materialet har svalts och den drabbade personen är vid medvetande, ge små mängder vatten att dricka. Framkalla inte kräkning såvida inte detta beordras av medicinsk personal.

Skydd åt dem som ger första hjälpen

: Åtgärder som innebär en personlig risk eller för vilka utbildning saknas får inte vidtas.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjdaTecken/symtom på överexponering**Kontakt med ögonen**

: Symptom kan vara: Irritation, Rodnad

PSDS9802999

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

Inandning	: Symptom kan vara: Irritation i luftvägarna Hosta
Hudkontakt	: Inga specifika uppgifter.
Förtäring	: Inga specifika uppgifter.

4.3 Upplysningar om omedelbar medicinsk vård och särskild behandling som kan krävas

Meddelande till läkaren	: Behandla efter symtom. Kontakta genast en giftspecialist om stora mängder har svalts eller inandats.
Specifika behandlingar	: Ingen särskild behandling.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel	: Använd släckmedel som är lämpligt för den omgivande branden.
Olämpliga släckmedel	: Inga kända.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Faror som ämnet eller blandningen kan medföra	: Extremt brandfarlig aerosol. När det kommer in i avloppssystemet finns det risk för brand och explosion. Vid uppvärmning eller eldning kommer trycket att öka och behållaren kan spricka, vilket skapar risk för explosion. Gas kan ackumuleras i lågt liggande eller slutna utrymmen, eller spridas mycket långt till en antändningskälla, vilket orsakar en flashback med brand eller explosion. I händelse av brand kan sprängfyllda aerosolbehållare flyga runt i hög hastighet.
Farliga förbränningsprodukter	: Nedbrytningsprodukter inkluderar följande ämnen: koldioxid kolmonoxid

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Speciella skyddsåtgärder för brandpersonal	: I händelse av brand, spärra omedelbart av platsen och evakuera alla personer från riskområdet. Inga åtgärder bör vidtas som innebär personlig risk eller som inte har fått tillräcklig utbildning. Ta bort behållare från brandområdet om det är möjligt på ett säkert sätt. Kyl behållare som utsätts för brand med sprayvatten.
Särskild skyddsutrustning för brandpersonal	: Brandmän skall bära lämplig skyddsutrustning och tryckluftsapparat med övertryck (SCBA) och heltäckande ansiktsmask. Brandmansutrustning (t.ex. hjälm, skyddsstövlar och handskar) som uppfyller den europeiska standarden EN 469 ger bas skydd vid kemikalieolyckor.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

För annan personal än räddningspersonal	: Åtgärder som innebär en personlig risk eller för vilka utbildning saknas får inte vidtas. Evakuera omgivande områden. Förhindra att överflödig och oskyddad personal kommer in. Rör eller gå inte genom spill. Använd lämplig personlig skyddsutrustning. Om aerosolbehållare är skadade, var försiktig med snabbt utströmmande trycksatt innehåll och drivgas. Om ett stort antal behållare går sönder, behandla som ett bulkspill enligt instruktionerna i rengöringsavsnittet. Rör eller gå inte på det spillda ämnet. Eliminera alla antändningskällor. Inga gnistor, rökning eller lågor i det farliga området.
För räddningspersonal	: Om hanteringen av utsläppet kräver speciella kläder, beakta all information om lämpliga och olämpliga material i avsnitt 8. Se även informationen i "För annan personal än räddningspersonal".

PSDS9802999

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktligt utsläpp

6 Miljöskyddsåtgärder : Undvik spridning av utspillt material, avrinning, kontakt med jord, vattendrag, dränering och avlopp. Informera behöriga myndigheter om produkten har orsakat miljöförorening (avlopp, vattendrag, jord eller luft).

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering**Litet utsläpp**

: Tätta läckor om det är säkert att göra. Flytta behållaren från spillområdet. Använd gnistsäkra verktyg och explosionssäker utrustning. Späd med vatten och torka upp om det är vattenlösligt. Alternativt, eller om det är olösligt i vatten, absorbera med ett inert torrt material och lägg i en lämplig avfallsbehållare. Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsföretag vid avfallshanteringen.

Stort utsläpp

: Tätta läckor om det är säkert att göra. Flytta behållaren från spillområdet. Använd gnistsäkra verktyg och explosionssäker utrustning. Närma dig utsläppen med vinden i ryggen. Undvik utsläpp till avlopp, vattendrag, källare eller slutna utrymmen. Spola ut det spillda materialet till ett avloppsreningsverk eller fortsatt enligt följande: Samla in det spillda materialet med ett icke-brännbart absorberande material (t.ex. sand, jord, vermikulit, kiselgur) och placera det i en avsedd behållare för avfallshantering i enlighet med lokala föreskrifter. Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsföretag vid avfallshanteringen. Förorenade absorbenter kan vara lika farliga som det spillda materialet.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

: Se avsnitt 1 för kontaktinformation för nödsituationer.
Se avsnitt 8 för information om lämplig personlig skyddsutrustning.
Se avsnitt 13 för mer information om avfallshantering.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

Upplysningarna i detta avsnitt innehåller allmänna råd och anvisningar. All tillgänglig ändamålsspecifik information som angivits i exponeringsscenarioet finns i listan över identifierade användningar i avsnitt 1.

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering**Skyddsåtgärder**

: Använd lämplig skyddsutrustning (se avsnitt 8). Tryckbehållare. Skyddas från solljus och utsätts inte för temperaturer över 50 °C. Får ej punkteras eller brännas, inte ens efter användning. Får ej förtäras. Undvik kontakt med ögon, hud eller kläder. Undvik inandning av gasen. Undvik att inandas ångor eller dimma. Använd endast vid tillräcklig ventilation. Om ventilationen är otillräcklig, använd andningsskydd. Förvara och använd åtskild från värme, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Använd explosionssäker elektrisk utrustning (ventilation, belysning och materialhantering). Använd endast gnistfria verktyg. Tomma behållare innehåller produktrester och kan vara farliga.

Råd om allmän yrkeshygien

: Äta, dricka och röka skall vara förbjudet i område där detta ämne hanteras, förvaras och bearbetas. Användarna ska tvätta händer och ansikte innan de äter, dricker eller röker. Ta av nedsmutsade kläder och skyddsutrustning innan du träder in i områden där man äter. Ytterligare information om hygienåtgärder finns också i avsnitt 8.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvaras enligt lokala föreskrifter. Förvaras i originalförpackning. Förvaras skyddad från direkt solljus på en torr, sval och väl ventilerad plats, åtskild från oförenliga ämnen (se avsnitt 10) samt mat och dryck. Förvara förpackningen väl försluten och förseglad tills den används. Förvara inte nära antändningskällor. Vidta lämpliga åtgärder för att förhindra att det sprids i miljön. Se avsnitt 10 för inkompatibla material före hantering eller användning.

Sevesodirektivet – Tröskelvärden för rapportering (i ton)**Farokriterier**

Kategori	Meddelande och MAPP-gräns	Gräns för säkerhetsrapporter
P3a	150	500

7.3 Specifik slutanvändning

Rekommendationer : Luftfräschare för konsumentbruk

PSDS9802999

AVSNITT 7: Hantering och lagring

Branschspecifika lösningar : Inte tillgängligt.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

Informationen i det här avsnittet innehåller allmänna råd och riktlinjer. Informationen tillhandahålls baserat på den typiska förväntade användningen av produkten. Ytterligare åtgärder kan krävas för hantering av bulk mängder eller för annan användning som kan leda till en betydande ökning av arbetstagarnas exponering eller utsläpp till miljön.

8.1 Kontrollparametrar

Hygieniska gränsvärden

Produktens/beståndsdelens namn	Gränsvärden för exponering
BUTAN	EU OEL (Europa, 7/2012). Kommentar: Arbetsmarknadsdepartementet (Broschyr INRS Ed 984, juli 2012). Indikativa gränsvärden TWA: 800 ppm 8 timmar. TWA: 1900 mg/m³ 8 timmar.
ALKOHOL	AFS 2018:1 (Sverige 5/2022) NGV: 100mg/m³, 500 ppm. KGV: 1900 mg/m³ 1000 pm.
PROPAN	EU OEL (Europa, 5/2010). Syrebrist [Kvävande]. OELV-8h: 1000 ppm 8 timmar.

Rekommenderade kontrollåtgärder : Referens bör göras till standarder för övervakning, som t.ex. följande: Europeisk standard EN 689 (Arbetsplatsluft - Vägledning för bedömning av exponering genom inandning av kemiska ämnen för jämförelse med gränsvärden och mätstrategi) Europeisk standard EN 14042 (Arbetsplatsluft - Vägledning vid val av metod för bestämning av exponering för kemiska och biologiska ämnen) Europeisk standard EN 482 (Arbetsplatsluft - Allmänna krav på metoder för mätning av kemiska ämnen) Referens till nationella vägledande dokument för metoder för bestämning av farliga ämnen krävs också.

DNEL/DMEL

Produktens/beståndsdelens namn	Typ	Exponering	Värde	Population	Effekt
ALKOHOL	DNEL	Kortvarig inandning	1900 mg/m³	Arbetare	Lokal
	DNEL	Långvarig oral	87 mg/kg kroppsvikt/dag	Konsument	Systemisk
	DNEL	Långvarig dermal	206 mg/kg kroppsvikt/dag	Konsument	Systemisk
	DNEL	Långvarig inandning	950 mg/m³	Arbetare	Systemisk
	DNEL	Långvarig inandning	114 mg/m³	Konsument	Systemisk
	DNEL	Långtidsdermal	343 mg/kg kroppsvikt/dag	Arbetare	Systemisk
	DNEL	Kortvarig inandning	950 mg/m³	Konsument	Lokal
	DNEL	Kortvarig inandning	1900 mg/m³	Arbetare	Lokal

PNEC

Produkt-/ämnesnamn	Detail compartiment	Värde	Detaljerad metod
ALKOHOL	Sötvatten	0 mg/l	Bedömningsfaktorer
	Havsvatten	0 mg/l 580 mg/l	Bedömningsfaktorer
	Reningsverk för avloppsvatten	0 mg/kg torrsvikt	Bedömningsfaktorer
	Sötvattensediment	0 mg/kg torrsvikt	Jämviktsfördelning
	Havsvattensediment		Jämviktsfördelning

8.2 Exponeringskontroller

PSDS9802999

AVSNITT 8: Exponeringskontroll/personlig skyddsutrustning

Lämpliga tekniska kontroller

: Använd endast med tillräcklig ventilation. Om arbetet genererar damm, rök, gas, ångor eller dimma, använd processinkapslingar, lokalt utsug eller andra tekniska åtgärder för att hålla arbetstagarnas exponering under rekommenderade eller lagstadgade gränsvärden. De tekniska åtgärderna måste också hålla gas-, ång- eller dammkoncentrationerna under eventuella lägre explosionsgränsvärden. Använd explosionssäker ventilationsutrustning.

Individuella skyddsåtgärder

Hygieniska åtgärder

: Tvätta händerna, underarmar och ansikte noggrant efter att ha hanterat kemiska produkter, innan något äts, innan rökning samt före toalettbesök och vid avslutat arbetspass. Lämplig metod skall användas för att ta bort potentiellt förorenade kläder. Tvätta förorenade klädesplagg innan de används igen. Försäkra dig om att stationer för ögonspolning och nödduschar finns i närheten av arbetsplatsen.

Ögonskydd / ansiktsskydd

: Skyddsglasögon i överensstämmelse med en godkänd standard skall användas när en riskbedömning visar att detta är nödvändigt för att undvika exponering för vätskestänk, dimma, gas eller damm. Om det är möjligt att man kommer i kontakt med ämnet bör man använda följande skydd, om det inte bedöms att starkare skydd behövs: skyddsglasögon med sidoskydd.

Hudskydd

Handskydd

: EN 16523-1:2015 Testad för skydd mot kemisk genomträngning. Låg kemresistens eller vattentäta handskar. (EN 16523-1:2015 ersätter EN 374-3:2003) EN 374-2:2003

Testad för skydd mot vätskeinträngning och mikroorganismer.

EN 388:2003 – testad för skydd mot mekaniska risker (nötning, skärmotstånd, rivmotstånd och punkteringsmotstånd).

ISO 374-1:2016/Typ A: Skyddshandske med genomträngningsmotstånd minst 30 minuter för minst 6 testade kemikalier. ISO 374-1:2016/Typ B: Skyddshandske med genomträngningsmotstånd minst 30 minuter för minst 3 testade kemikalier. ISO 374-1:2016/Typ C: Skyddshandske med genomträngningsmotstånd minst 10 minuter för minst 1 testad kemikalie. Utifrån de parametrar som anges av tillverkaren, kontrollera att handskarna behåller sina skyddande egenskaper under användning. Observera att genomträngningstiden för olika material kan variera mellan tillverkare. Vid blandningar av flera ämnen kan skyddstiden för handskar inte uppskattas exakt.

Kroppsskydd

: Personlig skyddsutrustning för kroppen ska väljas utifrån uppgiften och de risker som föreligger och godkännas av en specialist innan hantering av denna produkt. Vid risk för antändning av statisk elektricitet ska antistatisk skyddsklädsel bäras. För bästa skydd mot statisk urladdning bör klädseln inkludera antistatiska overaller, stövlar och handskar. Se europeisk standard EN 1149 för mer information om krav på material, utformning och testmetoder.

Annat hudskydd

: Lämpliga skor och eventuella ytterligare hudskyddsåtgärder bör väljas i enlighet med den uppgift som utförs och de risker som är förknippade med den och dessa bör godkännas av en expert innan denna produkt används.

Andningsskydd

: Baserat på risken för exponering, välj en respirator som uppfyller den tillämpliga standarden eller certifieringen. Respiratorer måste användas i enlighet med ett andningsskyddsprogram för att säkerställa korrekt passform, utbildning och andra viktiga aspekter av användning.

Begränsning av miljöexponeringen

: Utsläpp från ventilation eller utrustning på arbetsplatsen bör kontrolleras för att säkerställa att de uppfyller Miljöbalken krav. I vissa fall är det nödvändigt att använda våtrenare för ångor, filter eller teknisk modifiering av processutrustningen för att minska utsläppen till acceptabla nivåer.

PSDS9802999

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

Mätförhållandena för alla egenskaper är vid standardtemperatur och -tryck om inget annat anges.

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper**Utseende****Fysikaliskt tillstånd** : Vätska. [Aerosol.]**Färg** : Inte tillgängligt.**Lukt** : Doftande.**Lukttröskel** : Inte tillgängligt**Smältpunkt/frys punkt** : Inte tillgängligt**Kokpunkt och initial kokpunktsintervall** : Inte tillgängligt**Brandfarlighet (fast form, gas)** : Inte tillgängligt**Övre/undre brännbarhets- eller explosionsgränser** : Inte tillgängligt**Flampunkt** : Sluten degel: -60°C (-76°F)**Självantändningstemperatur** : Inte tillgängligt**Sönderfallstemperatur** : Inte tillgängligt**pH-värde** : Inte tillgängligt**Viskositet** : Inte tillgängligt**Löslighet** : Inte tillgängligt**Löslighet i vatten** : Inte tillgängligt**Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten** : Inte tillgängligt**Ångtryck** : Inte tillgängligt**Avdunstningshastighet** : Inte tillgängligt**Relativ densitet** : Inte tillgängligt**Ångdensitet** : Inte tillgängligt**Explosiva egenskaper** : Inte tillgängligt**Oxiderande egenskaper** : Inte tillgängligt**Partikelegenskaper****Medianvärde för partikelstorlek** : Inte tillämpligt**9.2 Annan information****Värme vid förbränning** : 36,34 kJ/g**Aerosolprodukt****Typ av aerosol** : Spray**AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet****10.1 Reaktivitet** : Det finns inga testdata för reaktiviteten hos denna produkt eller dess beståndsdelar.**10.2 Kemisk stabilitet** : Produkten är stabil.**10.3 Risken för farliga reaktioner** : Under normala lagrings- och användningsförhållanden förekommer inga farliga reaktioner.**10.4 Förhållanden som ska undvikas** : Undvik alla möjliga antändningskällor (gnista, låga).**10.5 Oförenliga material** : Inga specifika uppgifter.

PSDS9802999

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter : Under normala lagrings- och användningsförhållanden bildas normalt inte farliga sönderdelningsprodukter.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet

Produktens/beståndsdelens namn	Resultat	Art	Dos	Exponering
BUTAN	LC50 Inhalation ånga	Råtta	658000 mg/m³	4 timmar
ALKOHOL	LC50 Inhalation ånga	Råtta	124700 mg/m³	4 timmar
	LD50 Oral	Råtta	7 g/kg	-
alfa-Hexylkanelaldehyd	LD50 Oral	Råtta	3100 mg/kg	-

Slutsats/Sammanfattning : På grundval av tillgänglig data uppfylls inte kriterierna för klassificering.

Uppskattningar av akut toxicitet

Produktens/beståndsdelens namn	Oral (mg/kg)	Dermal (mg/kg)	Inhalation (gaser) (ppm)	Inhalation (ånga) (mg/l)	Inhalation (damm och aerosoler) (mg/l)
n-butan	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	658	Ej tillämpligt
Etylalkohol	7000	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	124,7	Ej tillämpligt
alfa-hexylkinnamaldehyd	3100	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt

Frätande/irriterande på huden

Produkt-/ingrediensnamn	Resultat	Art	Poäng	Exponering	Observation
ALKOHOL alfa-Hexylkanelaldehyd	Ögon – Måttligt irriterande	Kanin	-	0,066666667 minuter 100 mg	-
	Ögon – Lätt irriterande	Kanin	-	24 timmar 500 mg	-
	Ögon – Måttligt irriterande	Kanin	-	100 UI	-
	Hud – Lätt irriterande	Kanin	-	400 mg	-
	Hud – Måttligt irriterande	Kanin	-	24 timmar 20 mg	-
	Hud – Kraftigt irriterande	Marsvin	-	24 timmar 100 mg	-
	Hud – Måttligt irriterande	Kanin	-	24 timmar 500 mg	-
	Hud – Kraftigt irriterande	Kanin	-	24 timmar 100 mg	-

Slutsats/Sammanfattning : På grundval av tillgänglig data uppfylls inte kriterierna för klassificering.

Hud : På grundval av tillgänglig data uppfylls inte kriterierna för klassificering.

Ögon : På grundval av tillgänglig data uppfylls inte kriterierna för klassificering.

Inhalativ : På grundval av tillgänglig data uppfylls inte kriterierna för klassificering.

Luftvägs-/hudsensibilisering

Slutsats/Sammanfattning : På grundval av tillgänglig data uppfylls inte kriterierna för klassificering.

Hud : På grundval av tillgänglig data uppfylls inte kriterierna för klassificering.

Inhalativ : På grundval av tillgänglig data uppfylls inte kriterierna för klassificering.

Mutagenitet

Slutsats/Sammanfattning : På grundval av tillgänglig data uppfylls inte kriterierna för klassificering.

Cancerogenitet

Slutsats/Sammanfattning : På grundval av tillgänglig data uppfylls inte kriterierna för klassificering.

Reproduktionstoxicitet

Slutsats/Sammanfattning : På grundval av tillgänglig data uppfylls inte kriterierna för klassificering.

Teratogenitet

Slutsats/Sammanfattning : På grundval av tillgänglig data uppfylls inte kriterierna för klassificering.

PSDS9802999

AVSNITT 11: Toxikologisk information

Specifik organotoxicitet vid enstaka exponering

Ingen information tillgänglig.

Specifik organotoxicitet vid upprepade exponering

Ingen information tillgänglig.

Fara vid aspiration

Ingen information tillgänglig.

Information om sannolika
exponeringsvägar : Inte tillgängligt.

Potentiellt akuta hälsoeffekter

Kontakt med ögonen : Inga effekter eller faror kända.
Inandning : Inga effekter eller faror kända.
Hudkontakt : Inga effekter eller faror kända.
Förtäring : Inga effekter eller faror kända.

Symptom som hör ihop med produktens fysikaliska, kemiska och toxikologiska egenskaper

Kontakt med ögonen : Förekommande symptom kan vara: irritation, rodnad

Inandning : Förekommande symptom kan inkludera: irritation i
luftvägarna, hosta

Hudkontakt : Inga specifika uppgifter.

Förtäring : Inga specifika uppgifter.

Fördröjda och omedelbara effekter samt kroniska effekter av kort- och långtidsexponering

Korttidsexponering

Potentiella : Ej tillgängligt.

omedelbara effekter

Potentiellt fördröjda effekter : Ej tillgängligt.

Långvarig exponering

Potentiellt : Ej tillgängligt.

omedelbara effekter

Potentiella fördröjda effekter : Ej tillgängligt.

Potentiellt kroniska hälsoeffekter

Slutsats/Sammanfattning : På grundval av tillgänglig data uppfylls inte kriterierna för klassificering.

Allmänt : Inga effekter eller faror kända.

Cancerogenicitet : Inga effekter eller faror kända.

Mutagenitet : Inga effekter eller faror kända.

Reproduktionstoxicitet : Inga effekter eller faror kända.

Annan information : Inte tillgängligt.

PSDS9802999

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Produkts/beståndsdelens namn	Resultat	Art	Exponering
ALKOHOL	Akut EC50 1074 mg/l Sötvatten	Kräftdjur – Cypris subglobosa	48 timmar
	Akut LC50 5680 mg/l Sötvatten	Daphnia - Daphnia magna - nykläckt	48 timmar
	Akut LC50 11 000 000 µg/l Havsvatten	Fisk - Alburnus alburnus	96 timmar
	Kronisk NOEC 4,995 mg/l Havsvatten	Alger - Ulva pertusa	96 timmar
	Kronisk NOEC 100 µl/l Sötvatten	Daphnia - Daphnia magna - nykläckt	21 dagar

Slutsats/Sammanfattning : På grundval av tillgänglig data uppfylls inte kriterierna för klassificering.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Slutsats/Sammanfattning : På grundval av tillgänglig data uppfylls inte kriterierna för klassificering.

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Produkts/beståndsdelens namn	LogPow	BCF	Potential
BUTAN	2,89	-	låg
ALKOHOL	-0,35	-	låg
PROPAN	1,09	-	låg

12.4 Rörlighet i jord

Fördelningskoefficient för jord/vatten (KOC) : Inte tillgängligt

Rörlighet : Inte tillgängligt

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningar

Denna blandning innehåller inga ämnen som klassificeras som PBT- eller vPvB-ämnen.

12.6 Andra skadliga effekter : Inga kända betydande effekter eller kritiska risker.

AVSNITT 13: Avfallshantering

Upplysningarna i detta avsnitt innehåller allmänna råd och anvisningar. All tillgänglig ändamålsspecifik information som angivits i exponeringsscenariot finns i listan över identifierade användningar i avsnitt 1.

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt

Avfallsbehandlingsmetoder : Avfallsgenerering bör alltid undvikas eller minimeras så långt det är möjligt. Bortskaffande av denna produkt, lösningar och biprodukter skall alltid ske i överensstämmelse med kraven på miljöskydd och lagstiftning för avfallshantering samt eventuella lokala myndighetskrav. Låt överskottsprodukter och icke återvinningsbara produkter kasseras av ett licensierat avfallshanteringsföretag. Avfall får inte bortskaffas obearbetat via avloppssystemet om det inte är helt förenligt med de behöriga myndigheternas krav.

Farligt avfall

Förpackning

Avfallsbehandlingsmetoder

Särskilda försiktighetsåtgärder

: Klassificeringen av produkten kan motsvara de kriterier som anges i farligt avfall.

: Generering av avfall bör alltid undvikas eller hållas till ett minimum så långt det är möjligt. Den tomma förpackningen skall återvinnas. Förbränning eller deponering bör endast övervägas när återvinning inte är möjlig.

: Avfall och behållare måste kasseras på ett säkert sätt. Tomma behållare eller innerbehållare kan ha kvar vissa produktrester. Punktera eller bränn inte behållare.

PSDS9802999

AVSNITT 14: Transportinformation

För långväga transport av bulkmaterial eller krympt pall bör hänsyn tas till avsnitt 7 och 10.

	ADR/RID	ADN	IMDG	IATA
14.1 UN-nummer eller ID-nummer	UN1950	UN1950	UN1950	UN1950
14.2 Officiell transportbenämning	AEROSOLER	AEROSOLER	AEROSOLER	Aerosoler, brandfarliga
14.3 Faroklass för transport	2 	2 	2.1 	2.1 
14.4 Förpackningsgrupp	-	-	-	-
14.5 Miljöfaror	Nej.	Nej.	Nej.	Nej.

Ytterligare information**ADR/RID**

: Begränsat antal 1L

Särskilda bestämmelser 190, 327, 625, 344Tunnelkod (D)**ADN**: Särskilda bestämmelser 190, 327, 625, 344**IMDG**: Beredskapsplaner F-D, S-USärskilda bestämmelser 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959**IATA**: Kvantitetsgräns Passagerar- och fraktflyg: 75 kg. Förpackningsinstruktioner: 203. Endast fraktflyg: 150 kg. Förpackningsinstruktioner: 203. Begränsade kvantiteter - Passagerarflyg: 30 kg. Förpackningsinstruktioner: Y203.Särskilda bestämmelser A145, A167, A802**14.6 Särskilda skyddsåtgärder**

: Transport inom användarens område: Transportera alltid i slutna, upprättstående och säkra behållare. Se till att personer som hanterar produkten känner till vad de ska göra vid olycka eller spill.

14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

: Inte tillgängligt.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter**15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö**EU-förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)Bilaga XIV – Förteckning över ämnen för vilka det krävs tillståndBilaga XIV

Ingen av komponenterna är listade.

Ämnen som inger mycket stora betänkligheter

Ingen av komponenterna är listade.

Bilaga XVII - Begränsningar

: Ingen

Begränsningar av tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av vissa farliga ämnen, blandningar och varor

Annan EU-lagstiftningOzonnedbrytande ämnen (1005/2009/EU)

Ej listad.

PSDS9802999

AVSNITT 15: Gällande föreskrifterFörhandsgodkännande sedan information lämnats (649/2012/EU)

Ej listad.

Långlivade organiska föreningar

Ej listad.

Förpackningar för aerosolsprayer :

3



Mycket brandfarligt

Seveso-direktivet

Denna produkt omfattas av Seveso-direktivet.

Farokriterier**Kategori**

P3a

15.2 Kemikaliesäkerhets-
bedömning

: Någon kemisk säkerhetsbedömning har inte utförts.

AVSNITT 16: Annan information

Anger information som har ändrats sedan den senaste versionen.

Förkortningar och akronymer

ATE = Uppskattning av akut toxicitet

CLP = Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1272/2008 (CLP) om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar

DMEL = Härledd minimal effektdos

DNEL = Den härledda dosen utan effekt

EUH-fras = CLP-specifik faroangivelse

PBT = Persistent, bioackumulativ och toxisk

PNEC = Förutspädd koncentration utan effekt

RRN = REACH-registreringsnummer

vPvB = Mycket långlivad och mycket bioackumulerande

Procedur som använts för att härleda klassificeringen i enlighet med förordningen (EG) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

Klassificering	Procedur
Aerosol 1, H222, H229	Baserat på testdata.

Faroangivelserna i fulltext

H220	Extremt brandfarlig gas.
H222,	Extremt brandfarlig aerosol.
H229	Tryckbehållare: kan sprängas vid uppvärmning.
H225	Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H280	Innehåller gas under tryck; kan explodera vid uppvärmning.
H315	Irriterar huden.
H317	Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319	Orsakar allvarlig ögonirritation.
H400	Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H410	Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H411	Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Klassificeringarna i fulltext [CLP/GHS]

PSDS9802999

AVSNITT 16: Annan information

Aerosol 1 Acute vattenmiljö, 1 Långtidseffekt i vattenmiljö, 1 Långtidseffekt i vattenmiljö, 2 Eye Irrit. 2 Flam. Gas. 1A Flam. Liq. 2 Press. Gas.(komprimerad) Skin Irrit. 2 Skin Sens. 1B	AEROSOLER – kategori 1 AQUATISK FARA (AKUT) – kategori 1 AQUATISK FARA (LÅNGVARIG) – kategori 1 AQUATISK FARA (LÅNGVARIG) – Klass 2 ALLVARLIG ÖGONSKADA/ÖGONIRRITATION – Klass 2 BRANDFARLIGA GASER – Klass 1A BRANDFARLIGA VÄTSKOR – Klass 2 GASER UNDER TRYCK – Komprimerad gas HUDFRÄTANDE/HUDIRRITERANDE – Klass 2 HUDSENSIBILISERING – Klass 1B
--	---

Utskriftsdatum : 18/3/2022

Revisionsdatum : 18/3/2022

Datum för tidigare utgåva : Ingen tidigare version

Version : 1.0

Meddelande till läsaren

Så vitt vi vet är informationen häri korrekt. Varken den ovannämnda leverantören eller någon av dess underleverantörer tar dock något som helst ansvar för riktigheten eller fullständigheten av informationen i detta dokument. Det slutliga avgörandet om ett ämnes lämplighet sker helt på användarens ansvar. Alla ämnen kan innebära okända faror och ska användas med försiktighet. Även om vissa faror beskrivs i detta dokument, kan vi inte garantera att dessa är de enda faror som existerar.