

SÄKERHETSDATABLAD



HEALTH • HYGIENE • HOME

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Produktnamn : Dettol POWER & fresh Multi-rengöringsservetter Mousserande Citron & Lime
SDS-nr. : D8307802 v5.0
Formel # :
Citrusskal FIL 8287138 v1 [PMX 8273581 v1 + 8279136 non-woven]
Produkttyp : Solid.

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Rekommenderad användning
Mångsidigt rengöringsmedel för konsumentanvändning

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet

Reckitt Benckiser Healthcare

Tillverkare

Reckitt Benckiser Production (Polen) Sp z o.o.
uL Okunin 1
05-100 Nowy Dwor,
Mazowiecki,
Poland
+48 22 775 2051

e-postadressen till den person som är ansvarig för detta säkerhetsdatablad : EuConsumerCareNL@rb.com eller Service.consommateurs@rb.com

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Nationellt rådgivande organ/Giftinformationscentralen

Telefonnummer : 112 Begär giftinformation.

D8307802 v5.0

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Produktbeskrivning : Blandning

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP/GHS]

Aquatic Chronic 3, H412

Produkten är klassificerad som farlig enligt förordning (EG) nr 1272/2008 i dess ändrade lydelse.

Se avsnitt 16 för den fullständiga texten till de faroangivelser som nämns ovan.

Se avsnitt 11 för mer information om hälsoeffekter och symtom.

2.2 Märkningsuppgifter

Signalord : Inget signalord.

Faroangivelser : Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Skyddsåtgärder

Allmänt : Läs etiketten före användning. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn.

Förebyggande : Undvik utsläpp till miljön.

Åtgärder : Inte tillämpligt.

Förvaring : Inte tillämpligt.

Avfall : Kassera innehållet och behållaren i enlighet med lokala bestämmelser.

Ytterligare etikettkomponenter : **Ingrediensdeklaration:**
< 5 % katjoniska ytaktiva ämnen,
< 5 % nonjoniska ytaktiva ämnen,

Parfym

Bilaga XVII - Begränsning av tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av vissa farliga ämnen, blandningar och varor : Ingen

Särskilda förpackningskrav

Behållare som ska förse med barnsäkra förslutningar : Inte tillämpligt.

Taktil varning : Inte tillämpligt.

2.3 Andra faror

Andra faror som inte leder till klassificering : Inga kända.

D8307802 v5.0

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar**3.2 Blandningar**

: Blandning

Produkts/beståndsdelens namn	Identifierare	%	Förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]	Typ
ALCOHOL	REACH #: 01-2119457610-43 EG: 200-578-6 CAS-nr: 64-17-5 Index: 603-002-00-5	≤3	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319	[1] [2]
BENZALKONIUM CHLORIDE	REACH #: 01-2119983287-23 EG: 270-325-2 CAS-nr: 68424-85-1	≤1	Met. Corr. 1, H290 Acute Tox. 4, H302 Skin Corr. 1B, H314 Eye Dam. 1, H318 Aquatic Acute 1, H400 (M=10) Aquatic Chronic 1, H410 (M=1) Se avsnitt 16 för den fullständiga texten till de ovanstående faroangivelser	[1]

Såvitt leverantören vet finns det inga ytterligare beståndsdelar i produkten som i tillämpliga koncentrationer klassificeras som farliga för hälsa eller miljö och för vilka ett hygieniskt gränsvärde, PBT eller vPvB eller substanser av lika stora betänkligheter har fastställts, eller för vilka gränsvärden för exponering på arbetsplatsen har tilldelats och som därför borde redogöras för i detta avsnitt.

Typ

[1] Ämne som klassificerats som hälso- eller miljöfarligt

[2] Ämne med ett hygieniskt gränsvärde

[3] Ämnet uppfyller kriterierna för PBT i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006, bilaga XIII

[4] Ämnet uppfyller kriterierna för vPvB enligt förordning (EG) nr 1907/2006, bilaga XIII

[5] Ämne som inger mycket stora betänkligheter

[6] Ytterligare information på grund av företagets policy

Hygieniska gränsvärden, om sådana finns, redovisas i avsnitt 8.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen**4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen****Ögonkontakt**

: Skölj omedelbart ögonen med mycket vatten under det att undre och övre ögonlocket emellanåt lyfts. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta en läkare om irritation uppstår.

Inandning

: Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen. Om personen inte andas, andas oregelbundet eller om andningsstillestånd inträffar, ska konstgjord andning eller syrgas administreras av utbildad personal. Detta kan vara farligt för den som använder mun-mot-mun metoden. Sök läkarvård när negativa hälsoeffekter består eller är allvarliga. Placera den drabbade i framstupa sidoläge och sök omedelbart läkarvård om personen är medvetslös. Håll luftvägarna fria. Lossa åtsittande kläder, såsom skjortkrage, slips, bälte eller skärp.

Hudkontakt

: Skölj förorenad hud med mycket vatten. Avlägsna förorenade kläder och skor. Kontakta läkare om symptom uppstår. Tvätta kläderna innan du använder dem igen. Rengör skorna noggrant innan de används igen.

D8307802 v5.0

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

- Förtäring** : Skölj munnen med vatten. Avlägsna munproteser om sådana finns. Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen. Om materialet har svalts och den exponerade personen är vid medvetande, ge små mängder vatten att dricka. Sluta om detta gör att personen blir illamående, eftersom kräkningar kan vara farliga. Framkalla inte kräkning såvida inte detta beordras av medicinsk personal. Om personen kräks, håll huvudet lågt för att förhindra att kräkningar kommer ner i lungorna. Sök läkarvård utifall att negativa hälsoeffekter består eller är allvarliga. Ge aldrig en medvetslös person något genom munnen. Placera den drabbade i framtupa sidoläge och sök omedelbart läkarvård om personen är medvetslös. Håll luftvägarna fria. Lossa åtsittande kläder, såsom skjortkrage, slips, bälte eller skärp.
- Skydd åt dem som ger första hjälpen** : Åtgärder som innebär en personlig risk eller för vilka utbildning saknas får inte vidtas. Detta kan vara farligt för den som ger mun-mot-mun metoden.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Tecken/symtom på överexponering

- Ögonkontakt** : Inga specifika uppgifter.
- Inandning** : Inga specifika uppgifter.
- Hudkontakt** : Inga specifika uppgifter.
- Förtäring** : Inga specifika uppgifter.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

- Meddelande till läkare** : Behandla symtomatiskt. Kontakta genast en specialist för behandling av förgiftning om stora mängder har förtärts eller inandats.
- Specifika behandlingar** : Ingen särskild behandling.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

- Lämpliga släckmedel** : Använd släckningsmedel lämpligt för den omgivande branden.
- Olämpliga släckmedel** : Inga kända.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

- Faror som ämnet eller blandningen kan medföra** : Detta ämne är skadligt för vattenmiljön och har bestående effekter. Brandsläckningsvatten som är förorenat med detta material ska samlas upp så att det inte hamnar i ytvatten, avlopp eller dränering.
- Farliga förbränningsprodukter** : Nedbrytningsprodukter kan omfatta:
koldioxid
kolmonoxid

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

- Särskilda skyddsåtgärder för brandbekämpningspersonal** : I händelse av brand, spärra omedelbart av platsen och evakuera alla personer från riskområdet. Inga åtgärder bör vidtas som innebär personlig risk eller som inte har fått tillräcklig utbildning.
- Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal** : Brandbekämpningspersonal skall bära lämplig skyddsutrustning och tryckluftsapparat med övertryck (SCBA) och heltäckande ansiktsmask. Brandbekämpningsutrustning (t.ex. hjälm, skyddsstövlar och handskar) som uppfyller den europeiska standarden EN 469 ger basskydd vid kemikalieolyckor.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

- För annan personal än räddningspersonal** : Åtgärder som innebär en personlig risk eller för vilka utbildning saknas får inte vidtas. Evakuera omgivande områden. Förhindra att överflödigt och oskyddad personal kommer in. Rör eller gå inte genom spill. Se till att ventilationen är tillräcklig. Använd lämplig andningsmask vid otillräcklig ventilation. Använd lämplig personlig skyddsutrustning.
- För räddningspersonal** : Om hanteringen av utsläppet kräver speciella kläder, beakta all information om lämpliga och olämpliga material i avsnitt 8. Se även informationen i "För annan personal än räddningspersonal".

- 6.2 Miljöskyddsåtgärder** : Undvik spridning av utspillt material, avrinning, kontakt med jord, vattendrag, dränering och avlopp. Informera behöriga myndigheter om produkten har orsakat miljöförorening (avlopp, vattendrag, jord eller luft). Vattenförorenande material. Denna produkt kan vara skadlig för miljön när den släpps ut i stora mängder.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

- Litet utsläpp** : Flytta förpackningen från spillområdet. Dammsug eller sopa upp materialet och lägg det i en anvisad märkt behållare. Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsföretag vid avfallshanteringen.
- Stort utsläpp** : Flytta förpackningen från spillområdet. Närma dig utsläpp med vinden i ryggen. Undvik tillgång till avlopp, vattendrag, källare eller slutna utrymmen. Dammsug eller sopa upp materialet och lägg det i en anvisad märkt behållare. Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsföretag vid avfallshanteringen.

- 6.4 Hänvisning till andra avsnitt** : Se avsnitt 1 för kontaktinformation vid nödsituationer.
Se avsnitt 8 för information om lämplig personlig skyddsutrustning.
Se avsnitt 13 för ytterligare information om avfallshantering.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

Upplysningarna i detta avsnitt innehåller allmänna råd och anvisningar. All tillgänglig ändamålsspecifik information som angivits i exponeringsscenarioet finns i listan över identifierade användningar i avsnitt 1.

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

- Skyddsåtgärder** : Använd lämplig personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8). Får ej förtäras. Undvik kontakt med ögon, hud och kläder. Undvik utsläpp till miljön. Förvaras i originalförpackningen eller i ett godkänt alternativ tillverkat av kompatibelt material. Förvaras väl tillsluten när den inte används. Tomma förpackningar innehåller restprodukter och kan vara farliga. Återanvänd inte förpackningen.
- Råd om allmän yrkeshygien** : Äta, dricka och röka skall vara förbjudet i område där detta ämne hanteras, förvaras och bearbetas. Användarna ska tvätta händer och ansikte innan de äter, dricker eller röker. Ta av nedsmutsade kläder och skyddsutrustning innan du träder in i områden där man äter. Ytterligare information om hygienåtgärder finns också i avsnitt 8.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvaras enligt lokala föreskrifter. Förvaras i originalförpackning. Förvaras skyddad från direkt solljus på en torr, sval och väl ventilerad plats, åtskild från oförenliga ämnen (se avsnitt 10) samt mat och dryck. Förvara förpackningen väl försluten och förseglad tills den används. Öppnade förpackningar ska återförslutas försiktigt och förvaras upprätt för att förhindra läckage. Förvara inte i omärkt förpackning. Vidta lämpliga åtgärder för att förhindra att det sprids till miljön. Se avsnitt 10 för inkompatibla material före hantering eller användning.

D8307802 v5.0

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.3 Specifik slutanvändning

- Rekommendationer

: Mångsidigt rengöringsmedel för konsumentbruk
- Branschspecifika lösningar

: Inte tillgängligt.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

Informationen i det här avsnittet innehåller allmänna råd och riktlinjer. Informationen tillhandahålls baserat på den typiska förväntade användningen av produkten. Ytterligare åtgärder kan krävas för hantering av bulk mängder eller för annan användning som kan leda till en betydande ökning av arbetstagarnas exponering eller utsläpp till miljön.

8.1 Kontrollparametrar Hygieniska gränsvärden

Produktens/beståndsdelens namn	Exponeringsgränser
ALCOHOL	EU:s gränsvärden för exponering på arbetsplatsen (Europa, 12/2011). TWA: 1000 ppm 8 timmar. TWA: 1920 mg/m³ 8 timmar.

- Rekommenderade kontrollåtgärder

: Övervakningsstandarder som följande bör användas: EN 689 (Arbetsplatsluft - Vägledning för bedömning av exponering genom inandning av kemiska ämnen för jämförelse med gränsvärden och mätstrategi) Europeisk standard EN 14042 (Arbetsplatsluft - Vägledning vid val av metod för bestämning av exponering för kemiska och biologiska ämnen) Europeisk standard EN 482 (Arbetsplatsluft - Allmänna krav på metoder för mätning av kemiska ämnen) Referens till nationella vägledande dokument för metoder för bestämning av farliga ämnen krävs också.

DNEL/DMEL

Produktens/beståndsdelens namn	Typ	Exponering	Värde	Population	Effekter
ALCOHOL	DNEL	Långvarig inandning	950 mg/m³	Arbetare	Systemisk
	DNEL	Långvarig inandning	1900 mg/m³	Arbetare	Lokal
	DNEL	Långvarig dermal	343 mg/kg bw/day	Arbetare	Systemisk
	DNEL	Långvarig inandning	114 mg/m³	Allmän befolkning [Konsumerter]	Systemisk
	DNEL	Långvarig inandning	950 mg/m³	Allmän befolkning [Konsumerter]	Lokal
	DNEL	Långvarig dermal	206 mg/kg bw/day	Allmän befolkning [Konsumerter]	Systemisk
	DNEL	Långvarig oral	87 ng/kg bw/day	Allmän befolkning [Konsumerter]	Systemisk
	DNEL	Långvarig oral	87 mg/kg bw/day	Allmän befolkning [Konsumerter]	Systemisk
	DNEL	Långvarig inandning	114 mg/m³	Allmän befolkning [Konsumerter]	Systemisk
	DNEL	Långvarig dermal	206 mg/kg bw/day	Allmän befolkning [Konsumerter]	Systemisk
	DNEL	Långvarig dermal	343 mg/kg bw/day	Arbetare	Systemisk
	DNEL	Kortvarig inandning	950 mg/m³	Allmän befolkning [Konsumerter]	Lokal

D8307802 v5.0

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

BENZALKONIUM CHLORIDE	DNEL	Långvarig inandning	950 mg/m ³	Arbetare	Systemisk
	DNEL	Kortvarig inandning	1900 mg/m ³	Arbetare	Lokal
	DNEL	Långvarig inandning	1.64 mg/m ³	Allmän befolkning [Konsumenter]	Systemisk
	DNEL	Långvarig oral	3.4 mg/kg bw/day	Allmän befolkning [Konsumenter]	Systemisk
	DNEL	Långvarig dermal	3.4 mg/kg bw/day	Allmän befolkning [Konsumenter]	Systemisk

PNEC

Produkter/bestanddelens namn	Miljö	Värde	Metod
ALKOHOL	Sötvatten	0.96 mg/l	Bedömningsfaktorer
	Havsvatten	0.79 mg/l	Bedömningsfaktorer
	Reningsverk för avloppsvatten	580 mg/l	Bedömningsfaktorer
	Sötvattenssediment	3.6 mg/kg dwt	Jämviktsfördelning
	Havsvattenssediment	2.9 mg/kg dwt	Jämviktsfördelning
BENZALKONIUM CHLORIDE	Sötvatten	0.001 mg/l	-
	Havsvatten	0.001 mg/l	-
	Reningsverk för avloppsvatten	0.4 mg/l	-
	Sötvattenssediment	12.27 mg/kg dwt	-
	Havsvattenssediment	13.09 mg/kg dwt	-

8.2 Begränsning av exponeringen**Lämpliga tekniska kontroller**

: God allmän ventilation bör vara tillräcklig för att kontrollera exponeringen för luftföroreningar på arbetsplatsen.

Personlig skyddsutrustning**Hygieniska åtgärder**

: Tvätta händerna, underarmar och ansikte noggrant efter att ha hanterat kemiska produkter, innan något äts, innan rökning samt före toalettbesök och vid avslutat arbetspass. Lämplig metod skall användas för att ta bort potentiellt förorenade kläder. Tvätta förorenade klädesplagg innan de används igen. Försäkra dig om att stationer för ögonspolning och nödduschar finns i närheten av arbetsplatsen.

Ögonskydd / Ansiktsskydd

: Skyddsglasögon i överensstämmelse med en godkänd standard skall användas när en riskbedömning visar att detta är nödvändigt för att undvika exponering för vätskestänk, dimma, gas eller damm. Om det är möjligt att man kommer i kontakt med ämnet bör man använda följande skydd, om det inte bedöms att starkare skydd behövs: skyddsglasögon med sidoskydd.

Hudskydd**Handskydd**

: EN 16523-1:2015

Testad för skydd mot kemisk permeation.

Lågkemikalieresistenta eller vattentäta handskar.

(EN 16523-1:2015 ersätter EN 374-3:2003)

EN 374-2:2003

Testad för skydd mot vätskeinträngning och mikroorganismer.

EN 388:2003

Testad för skydd mot mekaniska risker (nötning, skärmotstånd, rivhållfasthet och punkteringsmotstånd).

ISO 374-1:2016/Typ A

Skyddshandske med permeationsbeständighet på minst 30 minuter vardera för minst 6 testkemikalier.

ISO 374-1:2016/Typ B

Skyddshandske med permeationsbeständighet på minst 30 minuter vardera för minst 3 testkemikalier

D8307802 v5.0

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

ISO 374-1:2016/Typ C

Skyddshandske med en genomträngningsbeständighet på minst 10 minuter för minst 1 testkemikalie.

Under användning, kontrollera att handskarna fortfarande har sina skyddande egenskaper; När du gör det, ta hänsyn till de parametrar som anges av leverantören. Det bör noteras att genombrottstiden för varje typ av handskmaterial kan vara olika för olika handsktillverkare. När det gäller blandningar som består av flera ämnen kan skyddstiden för handskarna inte uppskattas exakt.

Personlig kroppsskyddsutrustning bör väljas i enlighet med den uppgift som ska utföras, de associerade riskerna och bör godkännas av en specialist innan produkten används.

- Kroppsskydd** :
- Annat hudskydd** : Lämpliga skor och eventuella ytterligare hudskyddsåtgärder bör väljas i enlighet med den uppgift som utförs och de risker som är förknippade med den och dessa bör godkännas av en expert innan denna produkt används.
- Andningsskydd** : Baserat på risken för exponering, välj en respirator som uppfyller den tillämpliga standarden eller certifieringen. Respiratorer måste användas i enlighet med ett andningsskyddsprogram för att säkerställa korrekt passform, utbildning och andra viktiga aspekter av användning.
- Begränsning av miljöexponeringen** : Utsläpp från ventilation eller utrustning på arbetsplatsen bör kontrolleras för att säkerställa att de uppfyller Miljöbalken krav. I vissa fall är det nödvändigt att använda våtrenare för ångor, filter eller teknisk modifiering av processutrustningen för att minska utsläppen till acceptabla nivåer.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper**9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper****Utseende**

- Fysiskt tillstånd** : Solid. [Förmättade våtservetter]
- Färg** : Vit.
- Lukt** : Doftande.
- Lukttröskel** : Inte tillgängligt.
- pH-värde** : 9,5 till 11 [Konc. (% vikt / vikt): 100%] (Vätska)
- Smält-/frys punkt** : Inte tillgängligt.
- Initial kokpunkt och kokpunktsintervall** : Inte tillgängligt.

- Flampunkt** : Sluten degel: >93,3 °C [vätska]
- Avdunstningshastighet** : Inte tillgängligt.
- Brandfarlighet (fast, gas)** : Inte tillgängligt.
- Övre/nedre brännbarhets- eller explosionsgränser** : Inte tillgängligt.
- Ångtryck** : Inte tillgängligt.
- Ängdensitet** : Inte tillgängligt.
- Relativ densitet** : 0,99 till 1,01 (vätska)
- Löslighet** : Lättlösligt i följande material: kallt vatten och varmt vatten. (Flytande)
- Fördelningskoefficient: n- oktanol/vatten** : Inte tillgängligt.
- Sönderfallsstemperatur** : Inte tillgängligt.
- Viskositet** : Inte tillgängligt.

D8307802 v5.0

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper**Explosiva egenskaper** : Inte tillgängligt.**Oxiderande egenskaper** : Inte tillgängligt.**9.2 Annan information****Självantändningstemperatur** : Inte tillgängligt.**AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet****10.1 Reaktivitet** : Det finns inga testdata för reaktiviteten hos denna produkt eller dess beståndsdelar.**10.2 Kemisk stabilitet** : Produkten är stabil.**10.3 Risken för farliga reaktioner** : Under normala lagrings- och användningsförhållanden förekommer inga farliga reaktioner.**10.4 Förhållanden som ska undvikas** : Inga specifika uppgifter.**10.5 Oförenliga material** : Inga specifika uppgifter.**10.6 Farliga sönderdelningsprodukter** : Under normala lagrings- och användningsförhållanden bildas normalt inte farliga sönderdelningsprodukter.**AVSNITT 11: Toxikologisk information****11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008****Akut toxicitet**

Produktens/ beståndsdelens namn	Resultat	Art	Dos	Exponering
Dettol Power and Fresh Wipes_D8307802_EU SDS ALCOHOL BENZALKONIUM CHLORIDE	LC50 Inandning Ånga	Råtta-Hane	>2.04 mg/l	4 timmar
	LD50 Dermal	Hona	>5000 mg/kg	-
	LD50 Oral	Råtta-Hona	>5000 mg/kg	-
	LC50 Inandning Ånga	Råtta-Hona	124700 mg/m ³	4 timmar
	LD50 Oral	Råtta	7 g/kg	-
	LD50 Dermal	Råtta	2848 mg/kg	-
	LD50 Dermal	Kanin	3413 mg/kg	-
	LD50 Oral	Råtta	344 mg/kg	-
	LD50 Oral	Råtta	398 mg/kg	-

Slutsats/sammanfattning : Ej klassificerad.**Uppskattad akut toxicitet**

Produktens/ beståndsdelens namn	Oral (mg/kg)	Dermal (mg/kg)	Inandning (gaser) (ppm)	Inandning (ångor) (mg/l)	Inandning (damm och aerosoler) (mg/l)
ethanol	7000	N/A	N/A	124.7	N/A
kvartära ammoniumföreningar, bensyl	344	2848	N/A	N/A	N/A
C12-16-alkyldimetyl, klorider					

Frätande/irriterande på huden

D8307802 v5.0

AVSNITT 11: Toxikologisk information

Produktens/ beståndsdelens namn	Resultat	Art	Poäng	Exponering	Observation
Dettol Power and Fresh Wipes_D8307802_EU SDS	Ögon - Ej irriterande	Kanin	-	-	21 dagar
ALCOHOL	Hud - Icke irriterande	Kanin	-	-	21 dagar
	Ögon - Måttligt irriterande	Kanin	-	0.066666667 minuter 100 Milligram	-
	Ögon - Lätt irriterande	Kanin	-	24 timmar 500 Milligram	-
	Ögon - måttligt irriterande	Kanin	-	100 mikroliter	-
	Hud - Lätt irriterande	Kanin	-	400 Milligram	-
	Hud - Måttligt irriterande	Kanin	-	24 timmar 20 Milligram	-
BENZALKONIUM CHLORIDE	Hud - Allvarligt irriterande	Kanin	-	25 milligram	-

Slutsats/sammanfattning**Hud**

: Irriterar inte huden. Information is based on toxicity test result of the concentrate of the similar product.

Ögon

: Irriterar inte ögonen. Information is based on toxicity test result of the concentrate of the similar product.

Andning

: På grundval av tillgänglig data uppfylls inte klassificeringskriterierna.

Luftvägs-/hudsensibilisering

Produktens/ beståndsdelens namn	Exponeringssätt	Art	Resultat
Dettol Power and Fresh Wipes_D8307802_EU SDS	hud	Marsvin (Guinese big)	Inte sensibiliserande
BENZALKONIUM CHLORIDE	hud	Marsvin (Guinese big)	Inte sensibiliserande

Slutsats/sammanfattning**Hud**

: Orsakar inte överkänslighet.

Andning

: På grundval av tillgänglig data uppfylls inte klassificeringskriterierna.

Mutagenitet

Produktens/ beståndsdelens namn	Test	Experiment	Resultat
BENZALKONIUM CHLORIDE	OECD 471 - Bacterial Reverse Mutation Test	Experiment: In vitro Experimentell organism: Bakterier	Negativ
	OECD 473 - Mammalian Chromosomal Aberration Test	Experiment: In vitro Experimentell organism: Däggdjur-djur	Negativ
	OECD 476 - Mammalian Cell Gene Mutation Test	Experiment: In vitro Experimentell organism: Däggdjur-djur	Negativ

Slutsats/sammanfattning

: På grundval av tillgänglig data uppfylls inte klassificeringskriterierna.

Cancerogenitet**Slutsats/sammanfattning**

: På grundval av tillgänglig data uppfylls inte klassificeringskriterierna.

Reproduktionstoxicitet**Slutsats/sammanfattning**

: På grundval av tillgänglig data uppfylls inte klassificeringskriterierna.

Teratogenitet**Slutsats/sammanfattning**

: På grundval av tillgänglig data uppfylls inte klassificeringskriterierna.

Specifik organotoxicitet vid enstaka exponering

D8307802 v5.0

AVSNITT 11: Toxikologisk information

Inte tillgängligt.

Specifik organotoxicitet vid upprepad exponering

Inte tillgängligt.

Fara vid aspiration

Inte tillgängligt.

Information om sannolika exponeringsvägar : Inte tillgängligt.

Potentiella akuta hälsoeffekter

Ögonkontakt : Signifikanta effekter eller kritiska faror är inte kända.
Inandning : Signifikanta effekter eller kritiska faror är inte kända.
Hudkontakt : Signifikanta effekter eller kritiska faror är inte kända.
Förtäring : Signifikanta effekter eller kritiska faror är inte kända.

Symptom som hör ihop med produktens fysikaliska, kemiska och toxikologiska egenskaper

Ögonkontakt : Inga specifika uppgifter.
Inandning : Inga specifika uppgifter.
Hudkontakt : Inga specifika uppgifter.
Förtäring : Inga specifika uppgifter.

Fördröjda och omedelbara effekter samt kroniska effekter av korttids- och långtidsexponeringKortvarig exponering

Potentiella omedelbara effekter : Inte tillgängligt.
Potentiella fördröjda effekter : Inte tillgängligt.

Långvarig exponering

Potentiella omedelbara effekter : Inte tillgängligt.
Potentiella fördröjda effekter : Inte tillgängligt.

Potentiella kroniska hälsoeffekter

Slutsats/sammanfattning : På grundval av tillgänglig data uppfylls inte klassificeringskriterierna.
Allmänt : Signifikanta effekter eller kritiska faror är inte kända.
Cancerogenicitet : Signifikanta effekter eller kritiska faror är inte kända.
Mutagenitet : Signifikanta effekter eller kritiska faror är inte kända.
Teratogenicitet : Signifikanta effekter eller kritiska faror är inte kända.
Effekter på utvecklingen : Signifikanta effekter eller kritiska faror är inte kända.
Effekter på fertiliteten : Signifikanta effekter eller kritiska faror är inte kända.

Annan information : Inte tillgängligt.

D8307802 v5.0

AVSNITT 12: Ekologisk information**12.1 Toxicitet**

Produkts/ beståndsdelens namn	Resultat	Art	Exponering
ALCOHOL	Akut EC50 17,921 mg/l Havsvatten	Alger - Ulva pertusa	96 timmar
	Akut EC50 2000 µg/l Sötvatten	Daphnia - Daphnia magna	48 timmar
	Akut LC50 25500 µg/l Havsvatten	Kräftdjur - Artemia franciscana - Larv	48 timmar
	Akut LC50 11000000 µg/l Havsvatten	Fisk - Alburnus alburnus	96 timmar
	Kronisk NOEC 4,995 mg/l Havsvatten	Alger - Ulva pertusa	96 timmar
	Kronisk NOEC 100 µl/l Sötvatten	Daphnia - Daphnia magna - Nyfödd organism	21 dagar
BENZALKONIUM CHLORIDE	Akut EC50 0,016 mg/l	Daphnia	48 timmar
	Akut LC50 64 ppb Sötvatten	Fisk - Oncorhynchus mykiss	96 timmar
	Kronisk EC10 0,009 mg/l	Alger	72 timmar

Slutsats/sammanfattning : Based on Calculation method: Skadligt för vattenlevande organismer, med långvariga effekter.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Slutsats/sammanfattning :

Produkts/ beståndsdelens namn	Halveringstid i vatten	Fotolys	Biologisk nedbrytbarhet
BENZALKONIUM CHLORIDE	-	-	Lätt

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Produkts/ beståndsdelens namn	LogP _{ow}	BCF	Potential
ALCOHOL	-0.35	-	låg

12.4 Rörlighet i jord

Fördelningskoefficient för jord/vatten (KOC) : Inte tillgängligt.

Rörlighet : Inte tillgängligt.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömning

Denna blandning innehåller inga ämnen som bedöms som PBT- eller vPvB-ämnen.

12.6 Andra skadliga effekter : Inga kända signifikanta effekter eller kritiska faror.

AVSNITT 13: Avfallshantering

Upplysningarna i detta avsnitt innehåller allmänna råd och anvisningar. All tillgänglig ändamålsspecifik information som angivits i exponeringsscenarioet finns i listan över identifierade användningar i avsnitt 1.

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt

D8307802 v5.0

AVSNITT 13: Avfallshantering**Avfallsbehandlingsmetoder**

: Avfallsgenerering bör alltid undvikas eller minimeras så långt det är möjligt. Bortskaffande av denna produkt, lösningar och biprodukter skall alltid ske i överensstämmelse med kraven på miljöskydd och lagstiftning för avfallshanterings samt eventuella lokala myndighetskrav. Låt överskottsprodukter och icke återvinningsbara produkter kasseras av ett licensierat avfallshanteringsföretag. Avfall får inte bortskaffas obearbetat via avloppssystemet om det inte är helt förenligt med de behöriga myndigheternas krav.

Farligt avfall

: Klassificeringen av produkten kan motsvara de kriterier som anges i farligt avfall.

Förpackning

Avfallsbehandlingsmetoder : Generering av avfall bör alltid undvikas eller hållas till ett minimum så långt det är möjligt. Den tomma förpackningen skall återvinnas. Förbränning eller deponering bör endast övervägas när återvinning inte är möjlig.

Särskilda försiktighetsåtgärder

: Avfall och behållare måste kasseras på ett säkert sätt. Var försiktig när du hanterar tomma förpackningar/behållare som ännu inte har rengjorts eller sköljts. Tomma behållare eller innerbehållare kan ha kvar vissa produktrester. Undvik att sprida spill och avfallsmaterial och förhindra att det kommer i kontakt med mark, vattendrag, dränering och avlopp.

AVSNITT 14: Transportinformation

För långväga transport av bulkmaterial eller krympt pall bör hänsyn tas till avsnitt 7 och 10.

	ADR/RID	ADN	IMDG	IATA
14.1 UN-nummer eller ID-nummer	Inte reglerad.	Inte reglerad.	Inte reglerad.	Inte reglerad.
14.2 Officiell transportbenämning	-	-	-	-
14.3 Faroklass för transport	-	-	-	-
14.4 Förpackningsgrupp	-	-	-	-
14.5 Miljöfaror	Nej.	Nej.	Nej.	Nej.

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

: **Transport inom användarens område/lokaler:** transportera alltid i slutna behållare som är upprätt och säkra. Se till att personer som transporterar produkten vet vad de ska göra i händelse av en olycka eller spill.

14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

: Inte tillgängligt.

D8307802 v5.0

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter**15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö****EU-förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)****Bilaga XIV - Förteckning över ämnen för vilka det krävs tillstånd****Bilaga XIV**

Ingen av komponenterna är listade.

Ämnen som inger mycket stora betänkligheter

Ingen av komponenterna är listade.

Bilaga XVII - : Ingen

Begränsning av
tillverkning,
utsläppande på
marknaden och
användning av vissa
farliga ämnen,
blandningar och varor

Andra EU-förordningar**Ozonnedbrytande ämnen (1005/2009/EU)**

Ej listad.

Förhandsgodkännande sedan information lämnats (649/2012/EU)

Ej listad.

Sevesodirektivet

Denna produkt omfattas inte av Sevesodirektivet.

15.2 : Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har genomförts.**Kemikaliesäkerhetsbedömning****AVSNITT 16: Annan information**

✓ Anger information som har ändrats sedan den föregående versionen.

Förkortningar och akronymer : ATE = Uppskattning av akut toxicitet
 CLP = Klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar
 [förordning (EG) nr 1272/2008]
 DMEL = härledd minimal effektnivå DNEL
 = Den härledda dosen utan effekt EUH-
 angivelse = CLP-specifik faroangivelse
 PBT = Persistent, Bioackumulativ och Toxisk
 PNEC = Predicted No Effect Concentration RRN
 = REACH-registreringsnummer
 vPvB = mycket långlivad och mycket bioackumulerande

Procedur som använts för att härleda klassificeringen i enlighet med förordningen (EG) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

Klassificering	Procedur
Aquatic Chronic 3, H412	Beräkningsmetod

Faroangivelserna i fulltext

H225	Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H290	Kan vara korrosivt för metaller.
H302	Skadligt vid förtäring.
H314	Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H318	Orsakar allvarliga ögonskador.
H319	Orsakar allvarlig ögonirritation.
H400	Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H410	Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter
H412	Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer

D8307802 v5.0

AVSNITT 16: Annan information**Klassificeringar i fulltext [CLP/GHS]**

Acute Tox. 4, H302	AKUT TOXICITET (oral) - Kategori 4
Aquatic Acute 1, H400	FARA FÖR VATTENMILJÖN (AKUT) - Kategori 1
Aquatic Chronic 1, H410	FARA FÖR VATTENMILJÖN (KRONISK) - Kategori 1
Aquatic Chronic 3, H412	FARA FÖR VATTENMILJÖN (KRONISK) - Kategori 3
Eye Dam. 1, H318	ALLVARLIG ÖGONSKADA/ÖGONIRRITATION - Kategori 1
Eye Irrit. 2, H319	ÖGONSKADA/ÖGONIRRITATION - Kategori 2
Flam. Liq. 2, H225	BRANDFARLIGA VÄTSKOR - Kategori 2
Met. Corr. 1, H290	KORROSIVT FÖR METALLER - Kategori 1
Skin Corr. 1B, H314	frätande/irriterande på huden - Kategori 1B

Utskriftsdatum : 2020-01-23**Utgivningsdatum/** : 2020-01-23**Revisionsdatum****Datum för föregående** : 2019-03-04**version****Version** : 5**Meddelande till läsaren**

Så vitt vi vet är informationen häri korrekt. Varken den ovannämnda leverantören eller någon av dess underleverantörer tar dock något som helst ansvar för riktigheten eller fullständigheten av informationen i detta dokument. Det slutliga avgörandet om ett ämnes lämplighet sker helt på användarens ansvar. Alla ämnen kan innebära okända faror och ska användas med försiktighet. Även om vissa faror beskrivs i detta dokument, kan vi inte garantera att dessa är de enda faror som existerar.